

Temadur Accelerator

TYYPPI Kovettumista nopeuttava ns. kiihdytinliuos.

SOVELTUVUUS Käytetään nopeuttamaan TEMADUR 20, 50 ja 90 polyuretaanimaalien ja TEMADUR CLEAR lakan läpikovettumista. Parantaa esim. maalipinnan teipattavuutta. Ei sovellu käytettäväksi TEMADUR HB polyuretaanimaalien kanssa.

KÄYTTÖKOhteet -

TEKNISET TIEDOT

Riittoisuus Suositeltavat käyttömäärät enintään 10 tilavuus-% maali/koveteseoksen määrästä.

Kuivumisajat Vaikutus kuivumisaikoihin

Kiihdytinainelisäys, + 23 °C	0 %	5 %	10 %
Käyttöaika	4 h	1 h	½ h
Teipattavuus	24 h	8 h	4 h

Tiheys 0,9 kg/l

Tuotekoodi 990 0746

Temadur Accelerator

KÄYTTÖOHJEET

Käsittely Sekoita maaliota ja kovete. Lisää haluttu määrä kiihdytinliuosta. Ohenna edelleen tarpeen mukaan Ohenteella 1048, sekoita huolellisesti. Huomioi lyhentynyt käyttöaika ja aloita maalaustyö välittömästi.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. Ainoastaan ammattikäyttöön.

Käyttöturvatieote  [TEMADUR ACCELERATOR \[FI-FIN\]](#)

Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.