

UNIVERSAL UV ABSORBER**789.111****TUOTETYYPPI**

Universal UV Absorber on tarkoitettu hidastamaan vaaleiden puulajien värjäytymistä ja kellastumista käytettäessä kirkkaita lakkoja.

Se soveltuu käytettäväksi myös hidastamaan valkoisen ja vaaleiden maalisävyjen kellastumista.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi: Liuotinpohjainen UV-suoja-aine
Tiheys (ISO 2811): n. 0,91 kg/dm³
Kuiva-ainepitoisuus: n. 20 paino-%

Toimitusviskositeetti:
VOC (g / l): 690

KÄYTTÖOHJE

Suosittelu lisäysmäärä on 1-3 % maksimi.

Sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.

Käyttöviskositeetti: Toimitusviskositeetti

Syttyvyys: Syttyvä
Varastointi: Suljetussa astiassa, ilmastoidussa ja tasalämpöisessä tilassa +10°C
- +30°C

Varastointikestävyys: 18 kk
Kuljetus: Kuljetusluokka 3, II / VAK

**ESIKÄSITTELY
PAKKAUSKOKO:**

789.111

11

Vain teolliseen käyttöön. Tiedot ovat suuntaa antavia ja sitoumuksetta. Käänny tarvittaessa Puuteollisuusmaalien teknisen palvelun puoleen. Tuotteen toiminta perustuu laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin. Käyttäjän tulee aina varmistua tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen ja työmenetelmiin.