

Ohentimet

Ohentimet, laitteiston puhdistusaineet ja liukumisen estävät karhennusaineet

International Ohenteet GTA-Sarja	Tuotteen tunnus	Tuotteen paino		Leimahduspiste	
		kg/litra	lbs/US gallona	°C	(°F)
	GTA004	0,78	6,55	38°C	(100°F)
	GTA007	0,86	7,24	26°C	(79°F)
	GTA056	0,81	6,83	39°C	(102°F)
	GTA220	0,85	7,11	25°C	(77°F)
	GTA415	0,87	7,30	25°C	(77°F)
	GTA420	0,86	7,18	23°C	(73°F)
	GTA713	0,91	7,59	30°C	(86°F)
	GTA803	0,82	6,83	-17°C	(1°F)
	GTA822	0,90	7,56	37°C	(99°F)
	GTA853	0,82	6,89	15°C	(59°F)
	GTA991	0,90	7,51	>101°C	(>214°F)
Liukuhisen Estävät Karhennusaineet	GMA132	2,65	22,11	>101°C	(>214°F)

Ohentimet

Ohentimet, laitteiston puhdistusaineet ja liukumisen estävät karhennusaineet

Huom

Edellä esitetyt ohentimet, laitteiston puhdistusaineet ja liukumisen estävät karhennusaineet on suunniteltu käytettäväksi määrättyjen tuotteiden kanssa. Yksityiskohtaisemmat tiedot niiden käyttötarkoituksista voidaan löytää tuoteselosteista.

Turvaohjeet

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön teollisuusolosuhteissa tässä selosteessa, käyttöturvallisuustiedotteessa ja astiassa (astioissa) annettujen ohjeiden mukaan, eikä sitä tule käyttää tutustumatta käyttöturvallisuustiedotteeseen, jonka International Protective Coatings on antanut asiakkailleen.

Kaikki tämän tuotteen levitykseen liittyvä työ tulisi suorittaa asianmukaisten kansallisten työterveys-, turvallisuus- & ympäristöstandardien ja säädösten mukaisesti.

Jos tämän tuotteen käytön sopivuudesta on epäilyksiä, kysy lisätietoja International Protective Coatingsilta.

Huom

Yhdysvalloissa EPA on määrittänyt melkein kaikki liuottimet valokemiallisesti aktiivisiksi, mukaanlukien kaikki tässä selosteessa mainitut liuottimet. Poikkeuksia ovat metaani, etaani ja muutammat halogenoidut liuottimet, kuten metyleenikloridi.

Disclaimer

The information given in this sheet is not intended to be exhaustive and any person using the product for any purpose other than that specifically recommended in this sheet without first obtaining written confirmation from us as to the suitability of the product for the intended purpose does so at his own risk. Any warranty, if given, or specific Terms & Conditions of Sale are contained in International's Terms & Conditions of Sale, a copy of which can be obtained on request. Whilst we endeavour to ensure that all advice we give about the product (whether in this sheet or otherwise) is correct we have no control over either the quality or condition of the substrate or the many factors affecting the use and application of the product. Therefore, unless we specifically agree in writing to do so, we do not accept any liability whatsoever or howsoever arising for the performance of the product or for any loss or damage (other than death or personal injury resulting from our negligence) arising out of the use of the product. The information contained in this sheet is liable to modification from time to time in the light of experience and our policy of continuous product development.

It is the user's responsibility to check that this sheet is current prior to using the product. Issue date: 1st June 1997

Copyright © International Paint Ltd. ✕ ja International ovat Ltdin rekisteröityjä tararamerkkejä.

International Protective Coatings

Worldwide Availability

Maailman keskus	Aasian alue	Australaasian alue	Euroopan alue	Lähi-idän alue	Pohjois-Amerikan alue	Etelä-Amerikan alue
50 George Street London W1A 2BB Englanti	3 Neythal Road Jurong Town Singapore 628570	115 Hyde Road Yeronga Brisbane Queensland Australia	50 George Street London W1A 2BB Englanti	PO Box 37 Dammam 31411 Saudi Arabia	6001 Antoine Dr. Houston Texas 77091	Rua Gomes de Carvalho, 1356, 15° Andar, Vila Olimpia, São Paulo, S.P. CEP: 04547-005 Brasilia
Puh: (44) 171 612 1270 Fax: (44) 171 612 1561	Puh: (65) 663 3051 Fax: (65) 266 5287	Puh: (61) 7 3892 8866 Fax: (61) 7 3892 4287 Hätä: (61) 800 707 001	Puh: (44) 171 612 1438 Fax: (44) 171 612 1563	Puh: (966) 3 842 8436 Fax: (966) 3 842 4361	Puh: (1) 713 682 1711 Fax: (1) 713 684 1327	Puh: (011) 3044 0344 Fax: (011) 3044 0322

Local Office:

Tel: 0191 469 6111 Fax: 0191 495 0676