

**PLASTICOLOR
POHJAMAALI**
462-01400
TUOTETYYPPI

Plasticolor on 2-komponenttinen happokovettava sävytettävä pohjamaali. Plasticolor sopii kaikenlaisen sisäkäyttöön tulevien puuainespintojen pohjamaalaukseen. Plasticolor kuivuu nopeasti ja omaa erinomaiset hiontaominaisuudet. Plasticolor täyttää matalan formaldehydiemission E1 vaatimukset. Tuote voidaan sävyttää joko 20% happokoveteisellä pintamaalilla tai 5% TintFlex pastoilla.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi:	2-komponenttinen, happokovettava alkydiaminohartsipohjainen pohjamaali
Tiheys (ISO 2811):	n. 1,22 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 57 paino-%
Kiilto (Gardner 60⁰):	Himmeä
Sävy:	Sävytettävä
Teoreettinen riittoisuus (m² / litra):	
Toimitusviskositeetti:	
VOC (g / l):	524

KÄYTTÖOHJE

Levitysmäärä suositeltu (märkälevitys):	Max 3x 100 g/m ²												
Levitysmenetelmät:	Ruiskutus (Ilmahajotteinen, korkeapaine, HVLP)												
Kovete:	1871-00870 10 tilavuus-%												
Käyttöaika (20°C):	n. 3 vrk												
Kuivumisaika (levitysmäärä n. 120g/m²):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lämpötila</th> <th>Hiontakuiva</th> <th>Pinkkauskuiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20°C</td> <td>1,5 h</td> <td>3 h</td> </tr> <tr> <td>50°C</td> <td>10 min</td> <td>20 min</td> </tr> <tr> <td>80°C</td> <td>6 min</td> <td>10 min</td> </tr> </tbody> </table>	Lämpötila	Hiontakuiva	Pinkkauskuiva	20°C	1,5 h	3 h	50°C	10 min	20 min	80°C	6 min	10 min
Lämpötila	Hiontakuiva	Pinkkauskuiva											
20°C	1,5 h	3 h											
50°C	10 min	20 min											
80°C	6 min	10 min											

Alhaisin kuivumislämpötila:	+ 18° C ilman suhteellisen kosteuden ollessa enintään 70 %
Käyttöviskositeetti:	
Ohenne ja työvälineiden pesu:	803-62259, 803-sarja
Syttyvyys:	Helposti syttyvää
Varastointi:	Suljetussa astiassa, viileässä tilassa + 5° C - +20° C
Varastointikestävyys:	12 kk
Kuljetus:	Kuljetusluokka 3, III / VAK
Huom!	Katso Plasticolor pohjamaalin ja kovetteen 1871-00870 käyttöturvallisuustiedotteet.

ESIKÄSITTELY

Käsiteltävien pintojen tulee olla hyvin hiotut esim. paperilla nro. 150 ja 180, sekä puhdistettu pölystä.

PAKKAUSKOKO:	462-01400	20 l
	1871-00870	25 l
	803-62259, 803-sarja	20 l

Käännä tarvittaessa teknisen palvelumme puoleen / Industrial Finishes, Puuteollisuusmaalit.